



eni Arum HT 220

Az **eni Arum HT 220** speciális, észter bázisú, szintetikus kenőolaj, magas hőmérsékleten üzemelő gépelemek, konveyor láncok, hajtóművek kenésére. Kimagasló oxidáció és kopásgátló tulajdonsággal rendelkezik, ráégés és lerakódásmentes felületet biztosít.

Jellemző paraméterek

ISO VG		220
Viszkozitás, 40 °C-on	mm ² /s	222
Viszkozitás, 100 °C -on	mm ² /s	25
Viszkozitás index		143
Lobbanáspont C O C	°C	244
Folyáspont	°C	-30
Sűrűség, 15 °C -on	kg/m ³	981

Tulajdonságok

Az **eni Arum HT 220** minimalizálja az olajból eredő felületi ráégingeket, lerakódásokat.

Magas viszkozitás indexe széles hőmérséklet tartományban történő üzemelést tesz lehetővé.

Minden kenőanyaggal kent felületen megfelelő korrózióvédelmet nyújt.

Magas hőmérsékleten is biztosítja a hosszantartó, biztonságos, kopásmentes kenést. Kimagasló oxidációs tulajdonságai hosszú kenőanya élettartamot biztosítanak.

Alkalmazható magas hőmérsékleten üzemelő láncok, csapágyak, hajtóművek kenésére. A kent felületre felhordható permetezéssel, bemártással, ecseteléssel és kenőberendezéssel.

Ásványolajban oldódik, de poliglikol bázisú kenőanyagokban - pl. Blasia S - nem.