



eni Grease 30

Az **eni Grease 30** enyhén szálas szerkezetű, lítium bázisú, többcélú kenőzsír.

Jellemző paraméterek

NLGI konzisztencia fokozat	2
Bázisolaj viszkozitása, 40 °C -on	mm ² /s 100
Penetráció	1/10 mm 270
Cseppenéspont ASTM szerint	°C 190

Tulajdonságok

Az **eni Grease 30** többcélú jellegénél fogva széles körben alkalmazható, ezzel egyszerűsíti a kenőanyag-gazdálkodást és kiküszöböli a helytelen használatból adódó veszélyt.

Mechanikai és kémiai stabilitása jó, így hosszú távú fizikai és hőterhelés után is változatlan marad.

Oxidációs stabilitása mind tárolás, mind használat közben kiváló. Magas cseppenéspontja miatt minden nehézség nélkül alkalmazható széles hőmérséklet tartományban.

Rozsdagátló hatású vas és acél esetében, valamint korróziógátló tulajdonságú vastartalmú és egyéb fémekkel érintkezve.

Jó tapadó képességű, a vibrációs igénybevételt jól tűri.

Víztűrő, ezért nedves környezetben és vízzel érintkezve is alkalmazható.

Az **eni Grease 30** gépjárművek általános kenésére készült. Használható kerékagyak, csapágyak, vízpumpák, indítómotorok, karosszéria elemek, stb. kenésére.

Specifikációk és jóváhagyások

- ISO L-X-BCHA 2
- DIN 51825 K2K-20