

AGIP AdBlue

Az **Agip AdBlue** NOx redukáló adalék haszongépjárművek SCR rendszerű kipufogógáz utókezelő berendezéséhez.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK

AGIP		AdBlue
Sűrűség 20°C-on	kg/m ³	>1090
Kinematikai viszkozitás 20 °C-on	mPas	Ca.1
Bomlási hőmérséklet	°C	100
pH		>8

Kiszerezés

1 l, kanna,
nagyhordó,
konténer

TULAJDONSÁGOK

Az **Agip AdBlue** NOx redukáló adalék haszongépjárművek SCR rendszerű kipufogógáz utókezelő berendezéséhez.

Az **Agip AdBlue** karbamid oldat, ami az EIN 70070 motorgyártói előírás alapján készült.

Az **Agip AdBlue** erősen korrozív termék, ezért speciális korrózióálló, vagy műanyag edényben kell tárolni.

Tárolási hőmérséklet -11- +30 °C. -11 °C-on megfagy, de felolvasztás után használható. 30 °C -on megindul a termék bomlása, ezért a tároló edényt ne tartsuk ennél magasabb hőmérsékleten, vagy tűző napon. Célszerű kondicionált körülmények között tárolni.

FELHASZNÁLHATÓSÁG

Az **Agip AdBlue** minden SCR rendszerű kipufogógáz utókezelő berendezéssel felszerelt haszongépjárműhöz használható NOx redukáló adalék. Használatával teljesíthető az EURO-4 kipufogógáz kibocsátási norma.

Figyelem: Szénhidrogén származékkal még kismértékben sem keveredhet, ezért kerüljük az adalék és az üzemanyag összekeveredését.

(a)

Eni Hungaria Zrt.
2040 Budaörs,
Agip u. 4.
Tel.: 23/505-500
Fax: 23/505-513

Kenőanyag műszaki
vevőszolgálat
Tel.: 23/505-568
23/505-569

Komáromi raktár
2922 Komárom,
Kőolaj u. 2.
Tel.: 34/340-662
Fax: 34/340-660

