



eni i-Ride scooter 2T

Az **eni i-Ride scooter 2T** rendkívül alacsony füstölésű, szintetikus komponenseket tartalmazó kenőanyag, a legkorszerűbb, nagy teljesítményű, kétütemű motorok számára. Különleges formulája lehetővé teszi a termék használatát a szeparált és hagyományos keverési rendszerrel ellátott motorokban is.

Jellemző paraméterek

eni i-Ride scooter 2T		
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	11,8
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	94
Viszkozitási index		115
Lobbanáspont C O C	°C	125
Folyáspont	°C	-24
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	874

Tulajdonságok

Az **eni i-Ride scooter 2T** szintetikus alapolaja és nagy hatékonyságú detergens adaléka biztosítja a motor alkatrészeinek kenését, minimalizálja a termikus lerakódásokat az alkatrészek felületén és a kipufogó rendszerben is.

Az **eni i-Ride scooter 2T** biztosítja a motor korrózió, rozsdá és kopás elleni védelmét, semlegesítve a savas, égéstermékekből származó káros hatásokat.

Specifikációk és jóváhagyások

- JASO FC
- API TC