



eni Geum SX

Az **eni Geum SX** félszintetikus, kiváló minőségű motorolaj telepített gázmotorokhoz, szívó- és feltöltött típusokhoz, földgáz üzemhez.

Az **eni Geum SX** terméket kifejezetten a jelentősen meghosszabbított csereperiódusokhoz formulálták, amelyet szintetikus komponensei révén kiválóan teljesít.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	13,0
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	120
Viszkozitási index		102
Lobbanáspont C O C	°C	230
Folyáspont	°C	-21
TBN	mg KOH/g	5
Szulfáthamu	%	0,55
Foszfortartalom	mg/kg	280
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	895

Tulajdonságok

Az **eni Geum SX** magas viszkozitási indexű, szintetikus és minőségi ásványi alapolajból valamint kiváló adalékokból készül annak érdekében, hogy magas szintű motortisztaságot, öregedésállóságot, kopásvédelmet és habzástgátló tulajdonságot biztosítson az üzemelés teljes időtartamára.

A szintetikus komponensek következtében öregedésállósága kiváló, így lehetővé válik jelentősen meghosszabbított csereperiódusokhoz való használata.

Alacsony hamutartalmánál fogva minimalizálja az égéstéri- és a kipufogószelepen képződő lerakódásokat, így megelőzi a káros előgyújtás (kopogás) lehetőségének veszélyét.

Felhasználható bármely égési mechanizmusú, telepített gázmotorhoz - a katalizátoros típusokhoz is, - ahol a kb. 0,5% hamutartalmú motorolaj az előírás.

Specifikációk és jóváhagyások

- **Ulstein-Bergen**
- **Rolls Royce**