



Autol Carrera Longlife III

Az **Autol Carrera Longlife III** nagyteljesítményű, üzemanyag takarékos, csökkentett (mid-SAPS) hamutartalmú, növelt csereperiódusú motorolaj, benzin és dízelüzemű motorokhoz.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		5W-30
Viszkozitás, 100 °C-on	mm ² /s	12
Viszkozitás, 40 °C-on	mm ² /s	74
Lobbanáspont C O C	°C	210
Folyáspont	°C	-40
Sűrűség, 15 °C-on	kg/m ³	850

Tulajdonságok

Az **Autol Carrera Longlife III** nagyteljesítményű, általánosan használható motorolaj, ami kifejezetten a kipufogógáz utókezelővel (DPF) ellátott dízelmotorok részére lett kifejlesztve, de használható az utókezelő nélküli dízel- és benzinmotorokhoz is.

Felhasználható a gyártói jóváhagyásnak megfelelően olyan gépkocsikban, ahol követelmény a SAE 5W-30 fokozat, de nem igényel alacsony HTHS -viszkozítású motorolajat a motor.

Specifikációk és jóváhagyások

- **ACEA A3/B4-04**
- **ACEA C3 (szint)**
- **VW 504.00 + 507.00**
- **MB 229.51**
- **BMW Longlife 04**
- **Porsche C30**