



eni i-Base 20W-50

Az **eni i-Base 20W-50** ásványolaj alapú motorolaj. Alkalmazható benzin és dízelmotorral szerelt személygépjárművekhez, vegyes üzemmódban, pl. városi taxi, autópályás üzem.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		20W-50
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	885
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	18.3
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	160
Dinamikai viszkozitás -15 °C-on	mPa·s	7500
Viszkozitás index	-	130
Lobbanáspont	°C	210
Dermedés pont	°C	-27

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló detergens-diszpergens tulajdonságainál fogva hatékonyan minimalizálja a lakk, gyanta és egyéb lerakódások képződését, megfelelő motortisztaságot biztosít.
- Kopáscsökkentő tulajdonsága hosszú élettartamot garantál minden mozgó alkatrésznek.

SPECIFIKÁCIÓK

- **ACEA A3/B4-10**
- **API SM/CF**

JÓVÁHAGYÁSOK

- **MB 229.1**
- **VW 501 01, 505 00 quality**