



eni i-Sint tech M 5W-30

Az **eni i-Sint tech M 5W-30** szintetikus technológiával készült motorolaj a legújabb benzín és részecskeszűrővel szerelt (DPF) dízelmotorok részére. Elsősorban a Mazda motorjaihoz alkalmazható, a gyártói előírások figyelembevételével.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

SAE Fokozat		5W-30
Sűrűség 15 °C- on	kg/m ³	850
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	14,1
Dinamikai viszkozitás -30 °C -on	mPa·s	6400
Viszkozitás index	-	160
Lobbanáspont	°C	210
Dermedéspont	°C	-33

TULAJDONSÁGOK

- Az **eni i-Sint tech M 5W-30** kimagasló oxidációs stabilitással és kopás elleni védelemmel rendelkezik magas hőmérsékleten is.
- Az alacsony hidegoldali viszkozitásának köszönhetően az ún. hidegindításoknál gyors körülolajozást biztosít.
- Folyási tulajdonságai jelentős üzemanyag fogyasztás és CO₂ kibocsátás csökkenést eredményeznek.
- Biztosítja a motorgyártók által előírt leghosszabb olajcsere periódus alkalmazását.
- Alacsony párolgási vesztesége megfelelően alacsony olajfogyasztást biztosít.
- A termék nem alkalmazható minden motorban, felhasználás előtt tájékozódjon a motorgyártói követelményekről.

SPECIFIKÁCIÓK

- **JASO DL-1**